Gamma Perle

LED-NER optoelectronic

TinyPerle est une gamme de 4 spots spécialement conçue pour simplifier la conception des vitrines et rendre la source lumineuse presque invisible.

TinyPerle est déclinée en quatre versions 24VDC offrant des flux sortantde 60 à 215 lumens, avec des IRC 96-98 selon les colorimétries.

Perle 1 et 2 HD offrent des focales variables et sont dotés de groupes de lentilles quartz/verre fabriqués par un opticien Allemand, Perle 2 possède une focale fixe.

Ces trois modèles peuvent recevoir deux types de filtres, destinés à modifier leur angle natif, adoucir les contours du flux, et / ou à modifier leur colorimétrie. Gamma possède une focale fixe de 35° ou 50°.

Différents types de supports permettent leur intégration aisée : rail magnétique, support en saillie ou à encastrer.



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Voltage	24VDC
Puissance	2,1 W.
Régulateur	intégré
Contrôle	indivually Integrated, and globally 1-10V, DALI, DMX....
Class	III

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Longueur	35 mm
Diamètre	18 mm
Finition	Aluminium, noire

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

IRC / TM30	96/98,rf94
SDCM	2
K / lumens sortant	2300K / 200lm
	2700K / 210lm
	3000K / 220lm
	3500K / 230lm
	4000K / 240lm

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Matériau	PMMA
Angles	35° / 50°
Orientation	H : 40° / V : 40°

CERTIFICATION & GARANTIE

5 ans dans des conditions normales d'utilisation
CE & ETL
IP20

Gamma Perle

Finition aluminium	
SLR821	2300K
SLR822	2700K
SLR823	3000K
SLR824	3500K
SLR825	4000K

Finition noire	
SLR831	2300K
SLR832	2700K
SLR833	3000K
SLR834	3500K
SLR835	4000K

Rails d'alimentation

CONNECTEUR MAGNÉTIQUES POUR RAIL ET SUPPORT À FIL

SUP102	Support magnétique pour projecteurs Perle, argent

SYSTÈME DE RAILS 24VDC

RSS137	Rail magnétique 2000 mm
RST131	Rail magnétique 100 mm
RST132	Rail magnétique 250 mm
RST136	Rail magnétique 600 mm

PROFILE ALUMINIUM POUR RAIL MAGNETIQUE

Finition aluminium	
PRS120	Profilé pour rail magnétique, 2,5 m
ARS121	Terminaison
ARS122	Terminaison avec passage de câble
Finition noire	
PRS130	Profilé pour rail magnétique, 2,5 m
ARS131	Terminaison
ARS132	Terminaison avec passage de câble
Finition blanche	
PRS140	Profilé pour rail magnétique, 2,5 m
ARS141	Terminaison
ARS142	Terminaison avec passage de câble





CONNECTEUR DE RAIL

CMR100	Connecteur magnétic de rail 24 VDC avec 1m de câble

Système de câbles souples ou rigide

CÂBLES SOUPLE POUR INSTALLATION EN COURBE

SAF010	Support à fils Ø1mm + câble 1m -100mm - Base étroite
SAF110	Support à fils Ø1mm + câble 1m -100mm - Base ronde
SFS010	Support à fils Ø1mm - longueur de 100mm supplémentaire

CÂBLE RIGIDE POUR INTÉGRATION

SAF015	Support à fils Ø1,5 mm + câble 1m -100mm - Base étroite
SAF115	Support à fils Ø1,5 mm + câble 1m -100mm - Base ronde
SFS015	Support à fils Ø1,5 mm - longueur de 100mm supplémentaire

Connecteurs individuels

CONNECTEUR A COLLER

SIA120	Connecteur à coller, finition nickelé
SIA130	Connecteur à coller, finition noire

CONNECTEUR A VISSER

SIV120	Connecteur à visser finition nickelé
SIV130	Connecteur à visser, finition noire

CONNECTEUR A ENCASTRER

SIE120	Connecteur à encastrer finition nickelé
SIE130	Connecteur à encastrer, finition noire
SIE140	Connecteur à encastrer, finition blanche

Connecteur à coller

Connecteur à visser

Connecteur à encastrer