

Flexilight side CHV est un ruban silicone d'une largeur de 10 mm offrant un flux latérale parfaitement homogène fonctionnant en 230VAC.

CARACTÉRISTIQUES

Tension	230V
Puissance	20W/m
Quantité de LEDs au m	100 LEDs / m
Type de LED	SMD 2835
Régulateur de courant	Intégré
Sécabilité	100 mm.
Indice de protection	IP65 / IP67 sur demande
Rayon minimal	100 mm.

DIMENSIONS

Largeur	10 mm
Epaisseur	18 mm
longueur	jusqu'à 30 m.

K - IRC - lm/m.

FOS611	2300K / 92 / 455lm
FOS615	2700K / 92 / 510lm
FOS621	3000K / 92 / 545lm
FOS625	3500K / 92 / 560lm
FOS631	4000K / 92 / 575lm

CONNECTION

FOS600-SEP	Connexion dans le prolongement
FOS600-SLB	Connexion latérale droite
FOS600-SLH	Connexion latérale gauche
FOS600-SED	Connexion opposée à la lumière
FOS610-SEP	Connexion dans le prolongement, IP67
FOS610-SLB	Connexion latérale droite, IP67
FOS610-SLH	Connexion latérale gauche, IP67
FOS601-SED	Connexion opposée à la lumière, IP67
FOS036-CLIP	Clip en acier ressort

GARANTIE

3 ans dans des conditions normales d'utilisation

