

Flexilight side est un ruban silicone d'une largeur de 10 mm offrant un flux latérale parfaitement homogène d'un IRC 96+.

CARACTÉRISTIQUES

Tension	24VDC
Puissance	20W/m
Quantité de LEDs au m	168 LEDs / m
Type de LED	SMD 2835
Régulateur de courant	Intégré
Sécabilité	Monochrome : 37,5 mm. Twin White : 75 mm.
Indice de protection	IP65 / IP67 sur demande
Rayon minimal	100 mm.

DIMENSIONS

Largeur	10 mm
Epaisseur	18 mm
Longueur	jusqu'à 7,5 m, longueurs supérieures nous contacter

K - IRC - lm/m.

FOS311	2300K / 96 / 553lm
FOS315	2700K / 96 / 620lm
FOS321	3000K / 96 / 663lm
FOS325	3500K / 82 / 680lm
FOS331	4000K / 82 / 697lm
FOS301	2300K + 4000K/ 96 / 625lm
FOS306	2700K + 4000K/ 96 / 659lm
FOS308	2300K + 3000K/ 96 / 608lm

CONNECTION

FOS300-SEP	Connexion dans le prolongement
FOS300-SLB	Connexion latérale droite
FOS300-SLH	Connexion latérale gauche
FOS300-SED	Connexion opposée à la lumière
FOS310-SEP	Connexion dans le prolongement, IP67
FOS310-SLB	Connexion latérale droite, IP67
FOS310-SLH	Connexion latérale gauche, IP67
FOS301-SED	Connexion opposée à la lumière, IP67
FOS036-CLIP	Clip en acier ressort

GARANTIE

3 ans dans des conditions normales d'utilisation

