

Ruban ultra miniature de 6,4mm de large / 20W-m, équipé de régulateurs de courant garantissant une constance de flux et de colorimétrie, délivrant 1400lm/m avec un IRC 96. Disponible en monochrome ou Twin White.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-----------------------|--------------|
| Tension | 24 VDC |
| Puissance | 20W/m |
| Quantité de LEDs au m | 240 LEDs / m |
| Type de LED | SMD 3020 |
| Régulateur de courant | Intégré |
| Sécabilité | 50 mm |

DIMENSIONS

| | |
|-----------|--------|
| Largeur | 6,4 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
| Longueur | 5 m |

K - IRC - lm/m.

Monochrome

| | |
|--------|---------------------|
| ONE112 | 2300K / 84 / 1600lm |
| ONE116 | 2700K / 96 / 1300lm |
| ONE121 | 3000K / 96 / 1400lm |
| ONE126 | 3100K / 96 / 1500lm |
| ONE136 | 4000K / 96 / 1600lm |

Twin White

| | |
|--------|---------------------------|
| ONE101 | 2300K+4000K / 85 / 1600lm |
| ONE102 | 2300K+6000K / 85 / 1600lm |
| ONE105 | 2700K+3100K / 96 / 1600lm |
| ONE106 | 2700K+4000K / 96 / 1600lm |
| ONE107 | 4000K+6000K / 96 / 1600lm |

GARANTIE

5 ans dans des conditions normales d'utilisation



Profilés compatibles

- PICOTHIN - 7,7 mm
- PICOTUBULAR
- PICOPROFILE
- SMART PRO102