

Ruban haut rendement et IRC98, parfaitement adapté à l'éclairage de linéaires nécessitant puissance et respect des couleurs, équipé de régulateurs de courant garantissant une constance de flux et de colorimétrie.

## CARACTÉRISTIQUES

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Tension               | 24 VDC       |
| Puissance             | 22W/m        |
| Quantité de LEDs au m | 128 LEDs / m |
| Type de LED           | SMD 5630     |
| Régulateur de courant | Intégré      |
| Sécabilité            | 55,6 mm.     |

## DIMENSIONS

|           |        |
|-----------|--------|
| Largeur   | 12 mm  |
| Epaisseur | 2,2 mm |
| Longueur  | 5 m    |

## K - IRC - lm/m.

|        |                     |
|--------|---------------------|
| VHC615 | 2700K / 98 / 1900lm |
| VHC621 | 3000K / 98 / 1960lm |
| VHC625 | 3500K / 98 / 2030lm |
| VHC631 | 4000K / 98 / 2100lm |

## GARANTIE

5 ans dans des conditions normales d'utilisation



## Profils compatibles

- SMARTPROFILE PRO625
- SMARTPROFILE PRO626
- SMARTPROFILE PRO627
- SMARTPROFILE PRO628
- FORCEPROFILE